

ENDURO



Uși de interior tehnice de cea mai înaltă calitate și clasă de rezistență la frecare și la acțiunea factorilor externi, cu placă din oțel special profilată, finisate cu laminat HPL și CPL de rezistență sporită.

Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comandă non-standard, vezi pag. 213.

Setul complet cuprinde

- ușă
- toc

10 ANI
GARANȚIE
CONSTRUCȚIE



ENDURO 3, Antracit



plină



model 1




model 2



model 3



model 4



CULORI DISPONIBILE

Folie HPL și CPL 0,7★★★★★



ACCESORII

- Trei balamale cu știft
- În versiunea batantă două („60°), trei („70°, „80°), patru („90°) balamale
- Sticlă mată călită sau transparentă (modelul 4 sticlă călită)
- Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau cu pregătire pentru cilindru
- Ranforsare pentru închidere automată

TOCUL

- Toc metallic de colț, cu dimensiunea profilului de 105 mm, executat din tablă de oțel, galvanizat pe ambele părți, cu grosimea de 1,2 mm. Tocul este completat cu trei balamale cu știft, garnitură de etanșeizare din cauciuc, șase dibluri de montaj și este vopsit cu vopsea pe bază de poliester: Alb (RAL 9016), Gri (RAL 7047), Maro (RAL 8028), Crem (RAL 1001), Antracit HPL/CPL.
- Există două posibilități de a comanda tocul:
 - pentru podea finisată – nivel „0”
 - pentru cimentare în șapă, nivel „-30”.

REMARCĂ

- Agreement Tehnic AT-15-6515/2016 ITB Varșovia.
- O nouă modalitate de montaj a profilului cantului ce nu interferează cu construcția ușii.
- Dimensiunea maximă a ușilor în versiune batantă este „90”.
- **Norme: PN.**

COSTURI SUPPLEMENTARE

- dimensiunea „100”
- contraplacă reglabilă pentru toc metallic
- profil toc 80 mm până la 100 mm - fără costuri suplimentare
- profil toc 106 mm până la 390 mm
- panou superior pentru ambele părți
- panou inferior pentru ambele părți
- panou inferior de ventilație (pentru ambele părți)
- grilă de ventilație (pentru ambele părți)
- mâner pentru o parte
- mâner pentru ambele părți
- versiune „uși batante”
- mâner cu șild (EDEL)

(pag. 184)

EXEMPLE UTILIZARE UȘI ENDURO:

- Laboratoare
- Cabinete stomatologice
- Spitale



miezul: placă PAL perforat



mâner pentru o parte



panou superior



panou inferior



panou inferior de ventilație



grilă de ventilație